

ZCK

Kraków ul. Rakowicka 26

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przy ul. Reduta - całość
ADRES INWESTYCJI : Ogrodzenie Cmentarza Prądnik Czerwony ul.
Reduta
INWESTOR : Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ADRES INWESTORA : Kraków ul Rakowicka 26
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Jan Piórecki
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2021

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia					
1		Roboty przygotowawcze na prawo od bramy wjazdowej			
1 d.1	kalk własna	Zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2- 25 0307- 03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa- nych - rozebranie	m ²		
		262,0*1,5	m ²	393,00	
				RAZEM	393,00
3 d.1	KNR 2- 21 0103- 04	Odmładzanie żywopłotów twardych	m ²		
		262,0*0,05	m ²	13,10	
				RAZEM	13,10
4 d.1	KNR 2- 01 0110- 03 0110- 05	Wywożenie gałęzi na odległość 13 km	mp		
		13,1*0,6*0,5	mp	3,93	
				RAZEM	3,93
5 d.1	KNR 2- 21 0101- 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
		262,0*0,5*0,1	m ³	13,10	
				RAZEM	13,10
6 d.1	KNR 2- 21 0101- 04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami	m ³		
		13,1	m ³	13,10	
				RAZEM	13,10
2		Roboty budowlane na prawo od bramy wjazdowej			
7 d.2	KNR 4- 01 0619- 01	Czyszczenie powierzchni góry cokołu przy użyciu szczo- tek stalowych	m ²		
		262,0*0,25	m ²	65,50	
				RAZEM	65,50
8 d.2	KNR AT- 17 0102- 01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym- otwory pod osadzenie trzpieni z pręta fi 10 mm co 15 cm mijan- kowo- gł otworu 15 cm [7*15]*262	cm		
			cm	27 510,0 0	
				RAZEM	27 510,0 0
9 d.2	KNR 4- 01 0322- 01	Obsadzenie wsporników - trzpieni fi 10 mm dł 25 cm na żywicy	szt.		
		7*262	szt.	1 834,00	
				RAZEM	1 834,00
10 d.2	KNR 4- 01 0202- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm - trzy pręty żebro- wane przymocowane do utwardzonych trzpieni 1,2*262	kg		
			kg	314,40	
				RAZEM	314,40

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNP 02 0404-01.02	Deskowanie o pow. ponad 2 m2 ław fundamentowych gotowymi płytami - ustawienie 262*2*0,12	m ² m ²	62,88	
				RAZEM	62,88
12 d.2	KNP 02 0404-02.02	Deskowanie o pow. ponad 2 m2 ław fundamentowych gotowymi płytami - rozbiórka 262*2*0,12	m ² m ²	62,88	
				RAZEM	62,88
13 d.2	KNNR-W 3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - ławy, stopy fundamentowe, ściany 0,25*0,4*28+0,25*0,2*20+0,25*0,4*60	m ³ konst r. m ³ konst r.	9,80	
				RAZEM	9,80
14 d.2	kalk. własna	Ogrodzenie segmentowe typowe wg zestawienia 262,00	m m	262,00	
				RAZEM	262,00
15 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - CISY do 40 cm - 1 szt/ mb 262,00	szt. szt.	262,00	
				RAZEM	262,00
3		Roboty przygotowawcze na lewo od bramy wjazdowej			
16 d.3	kalk własna	Zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1,5*[5+5+24+64+45]	m ² m ²	214,50	
				RAZEM	214,50
18 d.3	KNR 2-21 0103-04	Odmładzanie żywopłotów twardych [10,0+24+64+45]*1,1	m ² m ²	157,30	
				RAZEM	157,30
19 d.3	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 13 km 157,3	mp mp	157,30	
				RAZEM	157,30
20 d.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 142*0,5*0,1	m ³ m ³	7,10	
				RAZEM	7,10
21 d.3	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami	m ³		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,10	m ³	7,10	
				RAZEM	7,10
4		Roboty budowlane na lewo od bramy wjazdowej			
22 KNR 4- d.4 01 0619- 01		Czyszczenie powierzchni góry cokołu przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		143*0,25	m ²	35,75	
				RAZEM	35,75
23 KNR AT- d.4 17 0102- 01		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym- otwory pod osadzenie trzpieni z pręta fi 10 mm co 15 cm mijan- kowo- gł otworu 15 cm [7*15]*64	cm		
			cm	6 720,00	
				RAZEM	6 720,00
24 KNR 4- d.4 01 0322- 01		Obsadzenie wsporników - trzpieni fi 10 mm dł 25 cm na żywicy	szt.		
		7*64	szt.	448,00	
				RAZEM	448,00
25 KNR 4- d.4 01 0202- 02		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm - trzy pręty żebro- wane przymocowane do utwardzonych trzpieni 1,2*64	kg		
			kg	76,80	
				RAZEM	76,80
26 KNP 02 d.4 0404-01. 02		Deskowanie o pow. ponad 2 m2 ław fundamentowych go- towymi płytami - ustawienie	m ²		
		64*2*0,12	m ²	15,36	
				RAZEM	15,36
27 KNP 02 d.4 0404-02. 02		Deskowanie o pow. ponad 2 m2 ław fundamentowych go- towymi płytami - rozbiórka	m ²		
		34,08	m ²	34,08	
				RAZEM	34,08
28 KNNR-W d.4 3 0405- 01		Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - ła- wy, stopy fundamentowe, ściany	m ³		
		0,25*0,4*64	konst r. m ³ konst r.	6,40	
				RAZEM	6,40
29 kalk. d.4 własna		Ogrodzenie segmentowe typowe wg zestawienia	m		
		143,0	m	143,00	
				RAZEM	143,00
30 KNR 2- d.4 21 0301- 04		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - CISY do 40 cm - 1 szt/ mb	szt.		
		143	szt.	143,00	
				RAZEM	143,00