

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja elewacji kolumbarium E Prądnik Czerwony

ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Powstańców 48

INWESTOR : Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ADRES INWESTORA : Kraków ul. Rakowicka 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Jan Piórecki

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**Data opracowania
15.06.2021**

Data zatwierdzenia

| L p. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|
| Remont elewacji kolumbarium E | | | | | |
| 1 | | Renowacja elewacji kolumbarium E od strony parkingu | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0737-02 | Oczyszczenie ścienne murów z wystrojem architektonicznym z cegły- analogia mur z wapienia 49,5*2,25 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 2 d.1 | KNR AT- 25 0201- 03 | Usunięcie zmurstałych spoin przy iniekcji jednostronnej- analogia 2,25*260 | m m | 585,000 | |
| | | | | RAZEM | 585,000 |
| 3 d.1 | KNR AT- 08 0101- 06 | Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio- wej 2,25*49,5 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 4 d.1 | KNR 4- 01 0316- 01 | Uzupełnienie licowania ścian z kamienia o grubości do 15 cm - analogia 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 5 d.1 | TZKNBK IV -270 | Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.007 m ² - analogia uzupełnienie spoin zaprawa wodoodporna 2,25*49,5 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 6 d.1 | KNR AT- 40 0105- 08 | Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży piono- wych 111,375 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 7 d.1 | KNR BC 3 0129- 06 | Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic- twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKONA- NIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA 111,375 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 8 d.1 | KNR AT- 08 0104- 03 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI- GRAF - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napę- dem elektrycznym podłoża z piaskowca, wapienia o fak- turze nacinanej, piłowanej, przecinanej 2,25*49,5 | m ² m ² | 111,375 | |
| | | | | RAZEM | 111,375 |
| 9 d.1 | kalk. własna | Zabezpieczenia przed wykonaniem robót , sprzątanie po robotach i wywóz odpadów 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |